

SZTENDERD FUNKCIÓK ÉS VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

FŐZÉS

Forró levegő 30 – 300 °C
Kombinált 30 – 300 °C
Párolás 30 – 130 °C
Biopárolás 30 – 98 °C
Éjszakai főzés – Időt és pénzt takarít meg.
Éljenjáró gőzfejlesztő rendszer – Kétlépcsős víz-előmelegítés beépített hőcserélővel a tökéletes párolásért.
Keresztirányú polcok – Biztonságosabb, kényelmes GN-kezelés.
Regenerálás/bankett – főzzön, hűtse le és regenerálja, hogy több vendéget szolgáljon ki rövidebb idő alatt.
Alacsony hőmérsékletű főzés – Kisebb súlyvesztés, jobb íz.
Automatikus előmelegítés/főzés – Minimális hőmérséklet-csökkenés betöltésnél.
Sous-vide, szárítás, sterilizálás, konfitálás, füstölés – Kiváló módszerek, hogy a menü különleges legyen.

MY VISION VEZÉRLŐK

7" kijelző – Tökéletes áttekinthetőség, könnyű, magától értetődő szabályozás 99 program 9 lépésben
Folyamatos főzési idő beállítása
Automatikus indítás – Késleltetett indítás is programozható.

MÁS FELSZERELÉSEK

Aktív tisztítás – Költségkímélő automatikus tisztítás.
Háromrétegű ragasztott üveglak*** – Éljenjáró energiamegtakarítás.
7 ventilátorsebesség – A levegőeloszlás precíziós szabályozása a kívánt eredmény elérése érdekében különböző termékeknél.
Automatikus ventilátorleállítás – Nincs égési sérülés, ha hirtelen kinyitja az ajtót.
Kéttirányú ventilátorforgás – Egyenletesség a termék színének és textúrájának egyöntetűsége érdekében.
Masszív ajtókilincs – kényelmes és biztonságos kezelés, ezüstionos anyaggal a baktériumok csökkentése érdekében.
AISI 304 rozsdamentes acél – Kivételes minőség hosszabb élettartamot biztosító különleges bevonattal.
Higiénikus főzőkamra lekerekített belső sarkokkal – problémamentes karbantartás.
Lefolyó tálcá az ajtó alatt – Csúszásmentes padló.
Két vízbemenet – Melegvíz felhasználás megtakarítása.
WSS – Különleges leeresztőrendszer és beépített hőcserélő biztosítja a víztakarékosságot.
Kivehető GN sínek 65 mm-es távolsággal.

CSATLAKOZTATHATÓSÁG

USB dugalj – Egyszerű kéttirányú adatátvitel a kombinált sütőhöz.
Ethernet/LAN – Távoli hozzáférést tesz lehetővé az adatkezeléshez.
VisionCombi szoftver – Programok és piktogramok kezelése PC-n, HACCP adatkezelés.

ÜZEMI NAPLÓK

HACCP adatrögzítés – A kritikus főzési pontok egyszerű és azonnali ellenőrzése.
Az üzemi adatok teljes körű rögzítése.

SZERVIZ

BCS* – Semmi nem akadályozhatja a gőzölést a beépített előzetes, közvetlen gőzfejlesztő rendszer mellett.
SDS – Könnyű készülékellenőrzés és hibaelhárítás

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

Kiterjesztése ide 1000 program 20 lépésben
Bal oldali ajtó**
Biztonsági ajtónyitás
1-pontos belsőhőmérséklet szonda
Csapószelep
Sztenderd kézi zuhany
Visszahúzható kézi zuhany***
Csatlakozás a rendszerhez az energiafogyasztás optimalizálása érdekében

ELŐNYEIT ORANGE VISION PLUS

+ 7"-os gyors reagálású érintő kijelző

+ Egyszerű vezérlés

+ Aktív tisztítás

+ 99 alapprogram

+ HACCP elérhető a kijelzőn

+ Lan és ethernet kapcsolat

+ a keresztben behelyezhető GN edények kezelése biztonságosabb és jobban átlátható

+ minimális műanyag alkatrészek és robosztus dizájn



RETIGO ZÖLD KONCEPCIÓ

Az új Retigo Vision kombinált sütő a legtakarékosabb kombinált sütő a piacon.

Az egyedülálló műszaki megoldások ötvözése a felhasználónak pénzt takarít meg, miközben hozzájárul a környezet védelméhez is.



Nagy hatékonyság, minimális veszteség

A speciális, 50 mm vastag szigetelés a főzőkamra körül, és a kombi sütő ablakának háromrétegű üvegezése gyors hőmérséklet-emelkedést és minimális energiafogyasztást biztosít a főzési folyamat során.



Éljenjáró gőzfejlesztő rendszer

A beépített hőcserélő a kimenő gőz hőjét használja fel, és jelentősen csökkenti a villamosenergia-szükségletet.

Akár 12%-kal kisebb energiafogyasztás forró levegős terhelés mellett

(DIN 18873 7.2 szerint)



Víztakarékos rendszer (WSS)

Egyedülálló szennyvízkezelő rendszer, amely elhanyagolható mennyiségű vizet igényel a kimenő gőz hűtéséhez. Ez a megoldás jelentősen csökkenti az összesített vízfogyasztást.



Aktív tisztítás

Költségkímélő, nagy hatékonyságú és minimális vízigényű tisztítás.

Akár 30%-kal kisebb energiafogyasztás kiegyenlített terhelés mellett

(DIN 18873 -2 6.3 szerint)

VISION+

ORANGE VISION PLUS



retigo®

COMBI OVEN SPECIALIST

* Csak a bojleres kombi sütőkre vonatkozik

**A 623, 611, 1011 modellekre érvényes

***Nem vonatkozik a 623-as modellre

RETIGO s.r.o.

Lán 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 665 511, Fax: +420 571 665 554
sales@retigo.com, www.retigo.com



HU-08/22-R01

EINZIGARTIGE FUNKTIONEN



VISION, A FŐZÉS TÖKÉLYE

- Kiváló párolt ételekkel szolgál
- Ideális az étel megjelenése és ropogóssága
- Csökken a stressz a konyhában
- Egy készülék minden technológiai feladatra



MY VISION VEZÉRLŐK*

- Minden idegszállával a főzésre koncentrálnak
- Nincs elvesztegetett idő
- Minden fontos funkció megtalálható a fő képernyőn



VISION DIZÁJN

- Kényelmes főzés az égési sérülés veszélye nélkül
- Nagyfokú megbízhatóság és hosszú élettartam
- Garantáltan megfelel a közegészségügyi szabványoknak
- Nagyfokú megbízhatóság



OKOS BEFEKTETÉS

- Energiatakarékos
- Gazdaságos automatikus tisztítás
- Páratlan megtérülés

MŰSZAKI ADATOK



RAKODÁSI LEHETŐSÉGEK

Alsó egység	Felső egység			
	623	611	621	611ig
623	✓			
611		✓		✓
621			✓	
1011		✓		✓
1021			✓	
611ig		✓		✓
1011ig		✓		✓

Modell	O 623i+	O 611i+	O 611b+	O 611ig+	O 1011i+	O 1011b+	O 1011ig+	O 2011i+	O 2011b+	O 2011ig+	O 621i+	O 1021i+	O 1221i+	O 1221b+	O 1221ig+	O 2021i+	O 2021b+	O 2021ig+
Energia	elektromos	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz* *	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	elektromos	elektromos	gáz**	elektromos	elektromos	gáz**
Gőzfejlesztő	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés	befecskendezés	bojler	befecskendezés
Befogadóképesség	6 x GN2/3	7 x GN1/1	7 x GN1/1	7 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	6 x GN2/1	10 x GN2/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1
Befogadóképesség (opció)	–	5 x 600/400	5 x 600/400	5 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	–	–	–	12 x GN 1/1	20 x GN 1/1	24 x GN1/1	24 x GN1/1	24 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1
Adag kapacitás	30–50	51–150	51–150	51–150	151–250	151–250	151–250	400–600	400–600	400–600	100–300	300–500	400–600	400–600	400–600	600–900	600–900	600–900
Térközök	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm	73 mm	73 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Méret (sz x ma x mé)	683 x 602 x 586 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	1121 x 826 x 1018 mm	1121 x 1086 x 1018 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm
Tömeg	62 kg	116 kg	122 kg	127 kg	138 kg	144 kg	149 kg	235 kg	245 kg	257 kg	160 kg	193 kg	210 kg	220 kg	229 kg	330 kg	336 kg	378 kg
Hőteljesítmény	4,8 (3,2*) kW	10,3 kW	10,3 kW	13 kW	18 kW	18 kW	22,5 kW	36 kW	36 kW	45 kW	18 kW	29 kW	36 kW	36 kW	45 kW	58 kW	58 kW	78 kW
Összteljesítmény	5 (3,4*) kW	10,9 kW	10,9 kW	0,74 kW	18,6 kW	18,6 kW	0,74 kW	37 kW	37 kW	1,28 kW	18,6 kW	29,6 kW	36,9 kW	36,9 kW	1,28 kW	58,9 kW	58,9 kW	1,66 kW
Gőzfejlesztő teljesítmény	–	–	9 kW	–	–	18 kW	–	–	33 kW	–	–	–	–	33 kW	–	–	48 kW	–
Védőbiztosíték	16 A	16 A	16 A	10 A	32 A	32 A	10 A	63 A	63 A	10 A	32 A	50 A	63 A	63 A	10 A	100 A	100 A	10 A
Feszültség	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz
Víz-, lefolyócsatlakozás	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Gázcsatlakozás	–	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	–	–	G 3/4"	–	–	G 1"
Zajszint	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA	max 70 dBA
Hőmérséklet	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30 – 300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C

Zertifizierung:



O+ Orange Vision Plus

i befecskendezés
b bojler
g gáz

* Választható feszültség 1N~(2-)/220-240V/50-60 Hz

** Szabványos összeállítás – földgáz (G20, G25) A3-as gáz égéstermék kivezetéssel (kémény nélkül)

*** Marine (tengeri) változatban is. A Marine változat nem elérhető bojleres és gáz készülékek, ill. az 1221, 2021.-es méretek esetében.